

LOMBARDI

LV100P

Diffusore acustico passivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con due altoparlanti da 5" e un tweeter soft dome da 1" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto compatto e di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni, consigliamo di pilotarla con un amplificatore da almeno 100W RMS su 8 Ohm oppure di collegarla all'uscita amplificata della LV120 A.

Abbinandola con la cassa acustica Lombardi LV120 A si può realizzare un sistema compatto ideale per situazioni ambientali ridotte senza dover utilizzare alcun mixer esterno perchè la LV120 A è già dotata di un mixer 3 canali indipendenti con controllo indipendente del volume per ogni canale, controllo toni (alti-medi-bassi), limitatore ottico e controllo linea/microfono indipendente e di un amplificatore da 120W su 8 Ohm o 250W su 4 Ohm.

Ideale in abbinamento con il sub LS500P, LS500BP, LS500BA.

Applicazioni

sistema di amplificazione audio e video compatto

cinema / sistema surround

amplificazione fronte palco / piano bar

diffusione musicale bar / pub / piccoli club

chiese

busker - artista di strada

Caratteristiche

impedenza nominale 8 Ohm - diffusore acustico passivo

altoparlanti 02 woofer 130mm 5" - 01 tweeter soft dome 25mm 1"

dimensioni (l x h x p) 17x38x26 cm

peso (kg) 5,8

