

LV300 TA

AMPLIFICAZIONI

LOMBARDI

Monitor attivo a 2 vie realizzato in sistema bass reflex con un altoparlante coassiale con il woofer da 12" al neodimio e un driver a tromba metallica a compressione e membrana in Kapton da 1" e una rete di filtro passiva. E' un prodotto che pur essendo molto compatto è di alta qualità con un ottimo rapporto potenza-dimensioni ideale per ogni tipo di palcoscenico utilizzabile sia per voce-strumento-basi. L'amplificatore da la possibilità di collegare un secondo monitor passivo 8 Ohm LV300 TM lavorando così a una impedenza di 4 Ohm totali sprigionando 500W di potenza. E' dotata inoltre del controllo indipendente del volume.

Applicazioni

monitor da palco Live per voce

monitor da palco Live per strumenti

monitor da palco Live per basi

playback

musica dal vivo

monitor da DJ

monitor per piccoli e grandi palchi



Caratteristiche

amplificatore integrato 300W a transistor classe A/B su 8 Ohm (500W su 4 Ohm)

potenza max (dB) 133 dB SPL 1mt in campo libero

altoparlanti 01 coassiale: 01 woofer 320mm 12" al neodimio - 01 driver con membrana in Kapton da 1"

dimensioni (l x h x p) 40,5x36,5x49 cm

peso (kg) 15,7